

Технические характеристики		therm 500 E-M 18	therm 500 E-M 24	therm 603 E-M 36	therm 873 E-M 48
Регулируемое рабочее давление	бар / МПа	30-130 / 3-13	30-130 / 3 - 13	30-150 / 3 - 15	30-150 / 3 - 15
Допустимое избыточное давление, макс	бар / МПа	150 / 15	150 / 15	170 / 17	170 / 17
Расход воды	л/мин, л/час	8	8	10	13
Мощность нагрева	кВт	18	24	36	48
Выдача горячей воды (подвод 30°)	°С	66	78	84	84
Выдача горячей воды (подвод 12°)	°С	36	48	54	54
Повышение температуры	$\Delta t$	36 °С	48 °С	54 °С	54 °С
Подключение к электросети	В / ~ / Гц / А	400 / 3 / 50 / 29	400 / 3 / 50 / 39	400 / 3 / 50 / 55	400 / 3 / 50 / 73
Потребляемая мощность	кВт	20	27	38	50
Бак для воды		нет	нет	да	да
Объём бака для воды	л	–	–	16	16
Размеры с ручкой Д / Ш / В	мм	1050 / 800 / 1000	1050 / 800 / 1000	1050 / 800 / 1000	1050 / 800 / 1000
Вес	кг	140	140	160	160
<b>Комплектация</b>					
<b>Арт. № без барабана для шланга</b>		<b>469100</b>	<b>469120</b>	<b>469140</b>	<b>469160</b>
Шланг ВД со стальной оплёткой	м   NW	10   6	10   6	10   6	10   6
Копьё из нержавеющей стали с плоскоструйным соплом	Размер сопла	2503	2503	2504	2505

<b>Арт. № с барабаном для шланга</b>		<b>469101</b>	<b>469121</b>	<b>469141</b>	<b>469161</b>
Шланг ВД со стальной оплёткой	м   NW	20   8	20   8	20   8	20   8
Копьё из нержавеющей стали с плоскоструйным соплом	Размер сопла	2503	2503	2504	2505

\*Дельта температуры ( $\Delta t$ ) указывает на разницу между температурой воды на входе и макс. температурой воды на выходе. Например, если вы подаете воду с температурой 30 °С, тогда температура на выходе будет в этом случае 84 °С.

**Аппараты высокого давления с нагревом воды обладают высокой мощностью и эффективностью очистки!**

**Аппараты высокого давления с нагревом воды Kränzle серия E-THERM соединили в себе большое количество технических инноваций, которые обеспечивают большую мощность, надёжность, безопасность и удобство управления при ежедневной эксплуатации этих машин.**

**С технологиями Kränzle Вы экономите воду и энергию, при этом обеспечивается максимальная эффективность очистки!**

### **ОЛЬМАКС МОСКВА**

Офис продаж, демонстрационный зал, склад  
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 25, офис 1

Телефон: +7 (495) 792-59-46  
Телефон для звонков из регионов России: 8 (800) 700-41-14  
Бесплатный звонок по России

E-mail: [olmax@olmax.ru](mailto:olmax@olmax.ru)  
WWW: [www.olmax.ru](http://www.olmax.ru)