

КОМПАКТНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ!



УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ШЛАНГА (К 1050 TS)
для хранения шланга высокого давления

ВСТРОЕННЫЙ ШЛАНГОВЫЙ БАРАБАН (К 1050 TST)
со складной рукояткой и шлангом высокого давления со стальной оплёткой

КОПЬЁ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
быстросменная штекерная система

СИСТЕМА ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ
для разгрузки насоса ВД

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
держатели для безопасного отключаемого пистолета и копий

РУЧКА ЭРГОНОМИЧНОЙ ФОРМЫ (К 1050 P)
одновременно служит для намотки сетевого кабеля

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЛАТУННАЯ ГОЛОВКА НАСОСА
с системой возврата утечек

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР НА СОЕДИНЕНИИ ДЛЯ ВХОДА ВОДЫ
визуальный контроль фильтра

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ К 1050

Специальная разработка для использования в частном хозяйстве.

- Высококачественная латунная головка насоса
- Продуманная система хранения принадлежностей
- Переносной АДВ, с креплением для шланга или со встроенным барабаном для шланга



МОДЕЛЬ АДВ	К 1050 P	К 1050 TS	К 1050 TST
Арт. №	49501	495051	495101

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	бар МПа	переносной	с креплением для шланга	с барабаном для шланга
Регулируемое рабочее давление	бар МПа	130 13	130 13	130 13
Допустимое избыточное давление макс. бар МПа		160 16	160 16	160 16
Расход воды	л/мин. л/час	7.5 450	7.5 450	7.5 450
Электрическая потребляемая мощность В ~ Гц А		230 1 50 9.6	230 1 50 9.6	230 1 50 9.6
Потребляемая мощность / Отдаваемая мощность	кВт кВт	2.2 1.65	2.2 1.65	2.2 1.65
Частота вращения двигателя	Об. / мин.	2800	2800	2800
Размеры (Д x Ш x В)	мм	390 290 370	340 350 860	340 350 860
Вес	кг	19	21	24

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Безопасные отключаемые пистолеты	Модели Арт. №	M2001 12475	M2001 12475	M2001 12475
Копье из нержавеющей стали с плоскоструйным соплом	Размер Арт. № сопла	○ 03 12900-03	○ 03 12900-03	○ 03 12900-03
Копье-грязекиллер	Размер Арт. № сопла	дополнительно	○ 03 42403-03	○ 03 42403-03
Шланг высокого давления с металлической оплёткой	м Арт. №	8 (DN6) 410541	8 (DN6) 410541	12 (DN6) 49116

