



EQUIPAGGIAMENTI
TECNICI
LAVAGGIO

RACCORDO GIREVOLE A 90°
90 DEG. SWIVEL
SW90-E

①

GB

5

02/07/09

CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS

- PRESSIONE NOMINALE RATED PRESSURE	250 bar - 25 MPa (3650 psi)
- PRESSIONE CONSENTITA PERMISSIBLE PRESSURE	280 bar - 28 MPa (4050 psi)
- PORTATA MASSIMA MAX FLOW RATE	40 l/min (10.5 USG p.m.)
- TEMPERATURA MASSIMA DI LAVORO (UTILIZZO CONTINUO) MAX WORKING TEMPERATURE (CONTINUOUS USE)	90° C (194°F)
- TEMPERATURA MASSIMA AMMESSA (SOLO PER BREVI PERIODI) MAX PERMISSIBLE TEMPERATURE (FOR SHORT PERIODS ONLY)	160° C (320°F)
- NUMERO DEI GIRI MAX MAX RPM	30 giri/min (30 rpm)
- COPPIA ALLA PRESSIONE NOMINALE TORQUE AT RATED PRESSURE	~ 1.5 Nm (13.3 Lbs.in)
- MATERIALE MATERIAL	PERNO IN ACCIAIO INOX E CORPO IN OTTONE NICKELATO STAINLESS STEEL PIN AND NICKEL PLATED BRASS BODY
- GUARNIZIONI SEALS	OR IN EPDM O-RING SEALS IN EPDM
<p>-Lubrificare esclusivamente con GRASSO SILICONICO codice: 14.6552.00 -Per l'utilizzo di liquidi detergenti, additivi chimici ecc. non compatibili con le guarnizioni standard è indispensabile contattare il nostro UFFICIO TECNICO. -Lubricate ONLY with SILICONE GREASE P/N: 14.6552.00 -For use with Detergent liquid, Chemical additives etc that are not compatible with the standard seals, it is essential to contact our TECHNICAL OFFICE for further information.</p>	

MISURE D'INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

